



**HIGH  
POWER**

**POWER  
SUB-  
LOW**

**500 W**

**1000 W**



Idealer Subwoofer zur Ergänzung  
von Mittelhochton-Systemen wie hd 121 oder hd 65°CX'1

Ultratiefer Subwoofer für den  
Frequenzbereich  
unter den Bässen (für die  
Magengegend).

Technische Beschreibung	hd W 15
Lautsprecher	15" Subwoofer
Frequenzgang	50 Hz - 150 kHz
Systembelastbarkeit/Impedanz	500 Watt / 8 Ohm
Schalldruck 1W/1m	96 dB
Max. Schalldruck	122 dB
passive Trennung	---
Anschlüsse	Speakon
Maße (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	560 x 420 x 440
Gewicht	32 kg
Besonderheiten	Schraubflansch für Distanzstange

Technische Beschreibung	hd SL 218
Lautsprecher	2 x 18" Pseudo-Horn
Frequenzgang	30 Hz - 90 Hz
Systembelastbarkeit/Impedanz	1000 Watt / 4 Ohm
Schalldruck 1W/1m	102 dB
Max. Schalldruck	127 dB
passive Trennung	---
Anschlüsse	Speakon
Maße (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	580 x 670 x 580
Gewicht	52 kg
Besonderheiten	Frontabdeckung mit Rollen 2 - 4 stacken