

Sennheiser MD 411 HLM

Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Superniere
Frequenzbereich	50 Hz bis 12 kHz
Empfindlichkeit	0,12 mV/ μ bar bei 200 Ω
Impedanz	200 Ω , 800 Ω und 25 k Ω
Energieversorgung	-
Anschluss	fest angeschlossenes Kabel mit DIN-Stecker 3polig male, Schaltung HL (unsymmetrisch)
Abmessungen	38 mm x 38 mm x 140 mm
Gewicht	165 g ohne Kabel
Einsatzgebiet	Tonbandaufnahmen
Herkunftsland	Deutschland

Bemerkungen

Der Schalter zum Einstellen der Impedanz befindet sich in der Öffnung im Mikrofon zum Einstecken des Mikrofonhalters.

Zum Lieferumfang gehörten der Mikrofonhalter und ein Tischstativ. Diese sind mittels eines 3/8"-16G-Gewindes miteinander verbunden, sodass das Mikrofon auch auf einem anderen Stativ befestigt werden kann (zweites Foto).

Das MD 411 HLM wurde 1966 eingeführt; der Preis lag bei 89 DM.